



MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m ²)	COLORES DISPONIBLES
		KGf	Nm			
PP	PP	3500	34323	1 a 104	8.31	○ ●
PP	POM	3500	34323	1 a 104	8.31	○ ●
PP	PBT	3500	34323	1 a 104	8.31	○ ●
PE	PE	2500	24516	-40 a 66	8.81	○
PE	POM	2500	24516	-40 a 66	8.81	○
PE	PBT	2500	24516	-40 a 66	8.81	○
POM/RA	POM	4000	39226	-46 a 93	12.9	○ ●
POM/RA	PBT	4000	39226	-46 a 93	12.9	○ ●



Alta capacidad de carga



Alta velocidad



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Industria frutihortícola, embotellado, logística.

Paso: 50mm / 1.96in

Ancho mínimo: 44.5mm / 1.75in

Incremento de ancho: 8.85mm / 0.34in

Superficie: 22% Abierta

Tipo de articulación: Abierta

EXCELENTE COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTOS Y ABRASIÓN.
PERFECTA PARA PROCESOS DE ENFRIAMIENTO O SECADO. MANTIENE UNA SUPERFICIE ESTABLE INCLUSO BAJO CARGAS EXIGENTES, OFRECIENDO MÁXIMA CONFIABILIDAD EN RECORRIDOS RECTOS Y APLICACIONES DE ALTA DEMANDA.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanéa y conocé más en nuestros catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

höken
bandas modulares