





MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m ²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	1040	34323	1 a 104	3.95	○ ●
PP	POM	1040	34323	1 a 104	3.95	○ ●
PP	PBT	1040	34323	1 a 104	3.95	○ ●
POM/RA	POM	1940	39226	-46 a 93	5.80	● ○ ●
POM/RA	PBT	1940	39226	-46 a 93	5.80	● ○ ●

-  Silencioso
-  Alta velocidad
-  Alta resistencia
-  Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Fábrica de envases. Fábrica de pastas y panadería. Logística. Laboratorios

Paso: **15.2mm / 0.6in**

Ancho mínimo: 76.3mm / 3in

Incremento de ancho: 12.7mm / 0.5in

Superficie: **28% Abierta**

Tipo de articulación: Abierta

ESTE MODELO NO PRECISA DE TAPONES CONTENEDORES DE VARILLA, COMO TAMPOCO VARILLAS CON CABEZA, LO CUAL FACILITA SU ARMADO Y DISMINUYE PIEZAS MÓVILES DEL TRANSPORTE. SU SISTEMA DE ENGRANE PERMITE LA FORMULACIÓN DE TRANSPORTES BIDIRECCIONALES

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escaneá y conocé más en nuestros catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares