



MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m ²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	3500	34323	1 a 104	10.13	●
PP	POM	3500	34323	1 a 104	10.13	●
PP	PBT	3500	34323	1 a 104	10.13	●
POM/RA	POM	4000	39226	-46 a 93	15.70	●
POM/RA	PBT	4000	39226	-46 a 93	15.70	●
PE	PE	2500	24516	-40 a 66	10.69	●
PE	PBT	2500	24516	-40 a 66	10.69	●



Estabilidad



Transferencias



Alta resistencia



Robustez y durabilidad

Aplicaciones: Industria frutihortícola, líneas de enfriamiento y congelado, y pasteurizadores. Transporte de bebidas

Paso: 50mm / 1.96in

Ancho mínimo: 44.5mm / 1.75in

Incremento de ancho: 8.85mm / 0.34in

Superficie: 22% Abierta

EL DISEÑO TIENE COMO FINALIDAD EL USO EN APLICACIONES DE DIVERSAS INDUSTRIAS QUE REQUIERAN ÚNICAMENTE UN RECORRIDO RECTO Y PLANOS HORIZONTALES (O PENDIENTES MÍNIMAS). SU SUPERFICIE DE APERTURA PERMITE UN EXCELENTE DRENAJE Y ESCURRIDO DE PRODUCTOS.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanea y conocé más en nuestros catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares