



| MATERIAL DEL MÓDULO | MATERIAL DE LA VARILLA | CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL | | TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | PESO DE BANDA (kg/m²) | COLORES DISPONIBLES |
|---------------------|------------------------|--|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | KGF | Nm | | | |
| PP | PP | 1500 | 14710 | 1 a 104 | 8.25 | ○ ● |
| PP | POM | 1500 | 14709 | 1 a 104 | 8.25 | ○ ● |
| PP | PBT | 1500 | 14709 | 1 a 104 | 8.25 | ○ ● |
| POM/RA | POM | 2400 | 23536 | -46 a 93 | 12.25 | ○ |
| POM/RA | PBT | 2400 | 23536 | -46 a 93 | 12.25 | ○ |
| PE | PE | 2200 | 21574 | -40 a 66 | 8.50 | ○ |
| PE | PBT | 2200 | 21574 | -40 a 66 | 8.50 | ○ |



Fácil limpieza



Higiénico (SENASA)



Alta resistencia



Robustez y durabilidad



Módulos XL

Aplicaciones: Industria cárnica, avícola, mariscos. Envases y empaquetados.

Paso: 50mm / 1.96in

Ancho mínimo: 44.5mm / 1.75in

Incremento de ancho: 15.85mm / 0.62in

Superficie: Cerrada / 10-12% - Abierta

Tipo de articulación: Abierta

ESTE MODELO PROPORCIONA CERTIFICACIONES NACIONALES (SENASA) E INTERNACIONALES, PARA SU APTITUD DE USO HIGIÉNICO-SANITARIO.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanéa y conocé más en nuestros catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares