



MATERIAL DEL MÓDULO	MATERIAL DE LA VARILLA	CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR METRO LINEAL		TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PESO DE BANDA (kg/m ²)	COLORES DISPONIBLES
		KGF	Nm			
PP	PP	1000	9806	1 a 104	3.75	
PP	POM	1000	9806	1 a 104	3.75	
PP	PBT	1000	9806	1 a 104	3.75	
POM/RA	POM	2500	24516	-46 a 82	6	
POM/RA	PBT	2500	24516	-46 a 82	6	

- Bidireccional
- Fácil limpieza
- Alta resistencia
- Robustez y durabilidad
- Transferencias

Aplicaciones: Enbotellado, envases, bebidas. Panadería. Logística

Paso: 25.4mm / 1in

Ancho mínimo: 85mm / 3.35in

Incremento de ancho: 9.95mm / 0.4in

Superficies: Cerrada / 15% - 40% Abierta

Tipo de articulación: Cerrada

POR SUS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, ESTE MODELO PUEDE SER PROVISTO CON LA INCORPORACIÓN DE GUÍAS INFERIORES ("POSITRACK") PARA EL POSICIONAMIENTO PRECISO SOBRE LAS GUÍAS DE DESLIZAMIENTO, SIN LA NECESIDAD DE UTILIZACIÓN DE GUÍAS LATERALES.

CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y COLORES



¡Escanéa y conocé más en nuestros catálogos online!

info@hoken-bandas.com
gestion@hoken-bandas.com

f @ hokenbandas | +54 9 261 219-1774

www.hoken-bandas.com

hoken
bandas modulares